

止水栓・メーター廻りの口径別サイズ及び材料早見表

単位: mm

| 口径 | メーター型式 | L1 (ポール止水栓) 50mmはスリースV 75mm以上はソフト シーリング仕切弁 | L (パッキン含まず) | L2 (メーター バルブ) | | | L3 (メーター) | L4 (伸縮補足管) | メーターボックス | 止水栓 又は 仕切弁 筐 |
|-----|--------------------|---|----------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|---|--|--------------------|
| | | | | L2 (メーター バルブ) | L3 (メーター) | L4 (伸縮補足管) | | | | |
| 13 | 接続流羽根車式 単乾式 直読式 | 65 | 220 | 110 | 100 | — | — | 13又は20用 | 75*450(固定式)又は 75*45~60(伸縮式) | |
| 20 | 接続流羽根車式 複乾式 直読式 | 80 | 320 | 130 | 190 | — | — | 20用 | 〃 | |
| 25 | 接続流羽根車式 複乾式 直読式 | 90 | 370 | 145 | 225 | — | — | 25用 | 100*450(固定式)又は 100*45~60(伸縮式) | |
| 30 | 接続流羽根車式 複乾式 直読式 | 110 | 398 | 168 | 230 | — | — | 30用 | 〃 | |
| 40 | 接続流羽根車式 複乾式 直読式 | 120 | 437 | 192 | 245 | — | — | 40用 | ・ポール止水栓⇒100*450(固定 式)又は100*45~60(伸縮式) ・スリースV⇒仕切弁捻子筐 (給水用) | |
| 50 | 電子式 たて型輸流羽根車式 | 100 | 730~870 | 265 | 245 | 220~360 | — | ◇大型メーターボックス 1200 * 650 又は 1200 * 660 | 仕切弁捻子筐(給水用) | |
| 75 | 電磁式 電源内蔵型 | 担当課で確認 | 406~535 | — | 160 | 246~375 | — | ◇大型メーターボックス 1000 * 700 又は 860 * 610 | 配水管使用材に準じる | |
| 100 | 電磁式 電源内蔵型 | 担当課で確認 | 450~610 | — | 180 | 270~430 | — | 〃 | 〃 | |
| 150 | 電磁式 電源内蔵型 | 担当課で確認 | 627~774 | — | 229 | 398~545 | — | ◇大型メーターボックス 1200 * 650 又は 1200 * 660 | 〃 | |

* 数値は目安です。(材料においてはメーカーにより数ミリメートルの違いがあります)